

ЛИНСИС
Производство систем промышленной связи



www.lin-sys.ru

Диспетчерский пульт LDP-D

Паспорт

ЛСЕА.469436.224-02 ПС

ВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: LDP-D

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.224

Сведения об изготовителе:

ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ruE-mail: support@lin-sys.ru.**НАЗНАЧЕНИЕ**

Диспетчерский пульт LDP (далее пульт LDP) предназначен для организации прямой или многоадресной связи — одновременно на несколько абонентских устройств в системе громкоговорящей связи (СГС).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем начать работу необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на пульт LDP.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, номинальное, В	48
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24...72
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	100 - 8000
Выходная мощность, Вт	6
Предельная рабочая температура, °С	+ 1... +55
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP-42
Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.1
Материал корпуса	Алюминий
Вес не более, кг	3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт LDP-D	1 шт.
Паспорт ЛСЕА.469436.224-02 ПС	1 шт.
Разъем подключения «DS-4»	1 шт.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

LDP-XNN-ДО

LDP пульт диспетчера

X интерфейс связи (D-HDSL, E-Ethernet(IP), A- Аналоговый)

NN количество кнопок

ДО дополнительные опции:

- Т – телефонная трубка
- ВМ – выносной микрофон

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ



Пульт LDP имеет габаритные размеры (без учета внешнего микрофона):

LDP-12 256 x 143 x 53 мм;

LDP-20 256 x 143 x 53 мм;

LDP-32 256 x 182 x 63 мм;

LDP-48 335 x 182 x 63 мм;


Количество кнопок зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства, см. Руководство системы громкоговорящей связи.

Пульт LDP в базовом исполнении оборудован встроенным микрофоном и динамиком.

Рис.1

МОНТАЖ

Ответная часть



PIN

4 Питание (+)

1 Питание (-)

2 Линия связи

3 Линия связи

Всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

На задней панели пульта LDP расположен разъем «DS-4» для подключения питания и линий связи. Монтаж ответной части разъема производить согласно рис. 2.

Рис.2

УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и ремонт пульта LDP производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации и прошедшим специальный инструктаж.

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на пульт LDP - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с момента поставки оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пульт LDP транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60°C до +60°C,
- относительная влажность воздуха до 100% при +25°C.

В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с LDP должна быть закрыта брезентом.

В заводской упаковке пульт LDP может храниться на открытых площадках. При температуре воздуха от -60С до +60С и относительной влажности до 100%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Оборудование пульт LDP не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация оборудования может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

LDP-D	ЛСЕА.469436.224	№
-------	-----------------	---

изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц

личная подпись

расшифровка подписи

МП