ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ LDP-E

Паспорт

ЛСЕА.469436.224-03 ПС

Версия документа 7.0

Все права защищены © ООО “Линсис”

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Пульт диспетчерский LDP-E (далее Пульт) предназначен для использования в качестве настольного переговорного устройства в системе громкоговорящей связи (СГС).

1.2 Условное обозначение: ЛСЕА.469436.224-03

Сведения об изготовителе:

ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфонина, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru

E-mail: support@lin-sys.ru.

1.3 Прежде чем начать работу необходимо ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации на Пульт ЛСЕА.469436.224-03 РЭ. В таблице 1 указаны технические характеристики Пульта.

Таблица 1

Наименование параметра	**Значение**
Интерфейс связи	Ethernet
Напряжение питания, номинальное	48 В DC, PoE 802.3at Class4
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24…72
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0,07
Потребляемый ток максимальный, А	0,28
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	120 - 20000
Выходная мощность встроенного динамика, Вт	10
Звуковое давление, дБ	81
Звуковое давление максимальное (30 см), дБ	96
Температурный режим эксплуатации, °С	- 20… +55
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP42
Материал корпуса	Алюминий
Вес не более, кг (D12/D20/D32/D48)	1,5/1,6/2,0/2,3
Срок службы, лет не менее	12

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ И МАРКИРОВКА

2.1 При поставке Пульт комплектуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№	**Наименование**	**Обозначение**	**Кол-во**
1	Пульт LDP-E	ЛСЕА.469436.224-03	1 шт.
2	Паспорт	ЛСЕА.469436.224-03 ПС	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	ЛСЕА.469436.224-03 РЭ	1 шт.*
4	Блок питания 220/48 В		1 шт.

*Допускается поставлять 1 экземпляр РЭ на 10 изделий Пульт LDP-E

2.2 Пульт маркируется: **LDP-ENN-ВМ-ДО***, где

LDP пульт диспетчера
NN количество кнопок: 12, 20, 32, 48
ДО дополнительные опции Т – телефонная трубка.

*При отсутствии дополнительных опций данная маркировка не указывается

3 ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1

3.1 Внешний вид Пульта приведен на рисунке 1. В базовом исполнении Пульт оборудован встроенным микрофоном и динамиком. Габаритные размеры Пульта внешнего микрофона:
– LDP-D12 256 x 143 x 53 мм
– LDP-D20 256 x 143 x 53 мм
– LDP-D32 256 x 182 x 63 мм
– LDP-D48 335 x 182 x 63 мм
Высота внешнего микрофона 420 мм.

3.2 Количество кнопок зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства. Порядок программирования режима работы указан в Руководстве оператора «Оборудование громкоговорящей связи» ЛСЕА.469436.005 РЭ1.

4 МОНТАЖ

Порядок монтажа Пульта:
– всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства;
– выполните подключение линий связи и питания к Пульту согласно руководству по эксплуатации ЛСЕА.469436.224-03 РЭ и схеме связи.

5 УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж и ремонт Пульта производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Пульта требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок на пульт - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на Пульт не распространяется на следующие случаи:

– в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;
– имеются признаки самостоятельного ремонта;
– дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
– повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Пульт транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

– температура окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С,
– относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С.

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с Пультом должна быть закрыта брезентом.

7.4 Пульт должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 В складских помещениях, где хранится Пульт, должна обеспечиваться температура от плюс 5 до плюс 40 °С, при относительной влажности до 65 % при температуре 20 °С.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Пульт не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация пульта может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пульт LDP-E	ЛСЕА.469436.224-03	№

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации.

_____	_____	_____
год, месяц	личная подпись	расшифровка подписи

МП