

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УПГ-07D

Паспорт

ЛСЕА.469436.207-01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические характеристики

1.1 Устройство Переговорное Громкоговорящее УПГ-07D (далее УПГ-07D) предназначено для использования в качестве настольного оконечного устройства в системах громкоговорящей связи (СГС) «Линсис».

1.2 Наименование изделия: УПГ-07D

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.207-01

Сведения об изготовителе: ООО «Линсис»

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д.32, помещ.1-9,21.

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru

E-mail: support@lin-sys.ru.

1.3 Прежде чем начать работу необходимо ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации на УПГ-07D ЛСЕА.469436.207-01 РЭ. В таблице 1 указаны основные технические характеристики УПГ-07D.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Интерфейс связи	SHDSL
Напряжение питания, В номинальное	48
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24...72
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0,07
Потребляемый ток максимальный, А	0,2
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	200-8000
Выходная мощность встроенного динамика, Вт	3
Звуковое давление, дБ	86
Звуковое давление максимальное (30 см), дБ	92
Температурный режим эксплуатации, °С	-20 ... + 55
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP42
Материал корпуса	Алюминий
Вес не более, кг	1,2
Срок службы, лет не менее	12

2 Комплектность и маркировка

2.1 При поставке УПГ-07D комплектуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Устройство УПГ-07D	ЛСЕА.469436.207-01	1 шт.
2	Паспорт	ЛСЕА.469436.207-01 ПС	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	ЛСЕА.469436.207-01 РЭ	1 шт*.

* Допускается поставлять 1 экземпляр РЭ на 10 изделий УПГ-07D

2.2 УПГ-07D маркируется: **УПГ-07D-02**, где

УПГ устройство переговорное громкоговорящее
07 конструктивное исполнение
D интерфейс подключения – SHDSL
02 количество связей - 02

3 Внешний вид, габаритные размеры



3.1 Внешний вид УПГ-07D представлен на рисунке 1. Габаритные размеры УПГ-07D без внешнего микрофона «гусиная шея» 155 x 143 x 53 мм. Высота внешнего микрофона 380 мм.

3.2 УПГ-07D оборудовано встроенным динамиком. Количество кнопок УПГ-07D – 2 шт. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства. Порядок программирования режима работы указан в Руководстве оператора «Оборудование громкоговорящей связи» ЛСЕА.469436.005 РЭ1.

Рисунок 1

4 Монтаж

Порядок подключения УПГ-07D:

- всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.
- выполните подключение линий связи и питания к УПГ-07D в соответствии с руководством по эксплуатации ЛСЕА.469436.207-01 РЭ.

5 Указания о мерах безопасности

Монтаж и ремонт УПГ-07D производится специалистом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на изделие, руководством по эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПГ-07D требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок УПГ-07D - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на УПГ-07D не распространяется на следующие случаи:

- в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;
- имеются признаки самостоятельного ремонта;
- дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

7 Хранение и транспортирование

7.1 УПГ-07D транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С,
- относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С.

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-07D должна быть закрыта брезентом.

7.4 УПГ-07D должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 В складских помещениях, где хранится УПГ-07D, должна обеспечиваться температура от плюс 5 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности до 65 % при температуре 20 °С

8 Утилизация

УПГ-07D не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация УПГ-07D может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

9 Свидетельство о приемке

УПГ-07D	ЛСЕА.469436.207-01	№
---------	--------------------	---

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц

МП

личная подпись

расшифровка подписи