

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УПГ-17А

Паспорт

ЛСЕА.469436.220-02 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические характеристики

1.1. Устройство Переговорное Громкоговорящее УПГ-17А (далее УПГ-17А) предназначено для использования в качестве настенного оконечного устройства в системах громкоговорящей связи «Линсис».

1.2. Наименование изделия: УПГ-17А

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.220-02

Сведения об изготовителе: ООО «Линсис».

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д.32, помещ.1-9,21.

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru

E-mail: support@lin-sys.ru.

1.3. Прежде чем начать работу необходимо ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации на УПГ-17А ЛСЕА.469436.220-02 РЭ. В таблице 1 указаны основные технические характеристики УПГ-17А.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Интерфейс связи	Аналоговый
Напряжение питания, номинальное	48 В DC
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24...72
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0,07
Потребляемый ток максимальный, А	0,6
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 8000
Выходная мощность встроенного усилителя, Вт	25
Температурный режим эксплуатации, °С	-55 ... + 55
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP65
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Накладной
Вес, кг	4
Срок службы, лет не менее	12

2 Комплектность и маркировка

2.1 При поставке УПГ-17А комплектуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Устройство УПГ-17А	ЛСЕА.469436.220-02	1 шт.
2	Паспорт	ЛСЕА.469436.220-02 ПС	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	ЛСЕА.469436.220-02 РЭ	1 шт.*

*Допускается поставлять 1 экземпляр РЭ на 10 изделий УПГ-17А

- 2.2 УПГ-17А маркируется: **УПГ-17А-NN**, где
- | | |
|-----|---|
| УПГ | устройство переговорное громкоговорящее |
| 17 | конструктивное исполнение |
| А | интерфейс связи- аналоговый |
| NN | количество кнопок - 01 |

3 Внешний вид, габаритные размеры



Рисунок 1

3.1 Внешний вид УПГ-17А представлен на рисунке 1, габаритные размеры УПГ-17А 136,5 x 235 x 103 мм.

3.2 Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства. Порядок программирования режима работы указан в Руководстве оператора «Оборудование громкоговорящей связи» ЛСЕА.469436.005 РЭ1.

4 Монтаж

4.1 Перед проведением работ по установке, монтажу или ремонту УПГ-17А отключить питание оборудования. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

4.2 Порядок установки УПГ-17А:

- установите УПГ-17А в соответствии с проектом на вертикальной поверхности и высоте 1,4-1,6 м. Для крепления используйте болты М8. На плоской поверхности УПГ-17А крепится за 6 отверстий по краям устройства. На столбе УПГ-17А крепится за 2 центральных отверстия. Установочные размеры 106,5 x 205 мм;
- для подключения линии питания и связи снимите лицевую панель, открутив 8 винтов М6. Проложите кабель линий питания и связи через кабельный ввод УПГ-17А;
- подключите кабель линий питания и связи к плате УПГ-17А согласно руководству по эксплуатации ЛСЕА.469436.220-02 РЭ;
- установите лицевую панель в штатное положение, закрепив её на 8 винтов М6.

5 Указания о мерах безопасности

Монтаж и ремонт УПГ-17А производится специалистом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на изделие, руководством по эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПГ-17А требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок УПГ-17А - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на УПГ-17А не распространяется на следующие случаи:

- в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;

- имеются признаки самостоятельного ремонта;
- дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

7 Хранение и транспортирование

7.1 УПГ-17А транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С
- относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-17А должна быть закрыта брезентом.

7.4 УПГ-17А должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 В складских помещениях, где хранится УПГ-17А, должна обеспечиваться температура от плюс 5 до плюс 40 °С, при относительной влажности до 65 % при температуре 20 °С

8 Утилизация

УПГ-17А не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация УПГ-17А может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

9 Свидетельство о приемке

УПГ-17А	ЛСЕА.469436.220-02	№
---------	--------------------	---

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц

личная подпись

расшифровка подписи

МП