

Встроенное программное обеспечение
«LIP-EA_LDP-A»

643.ЛСЕА.00122-01

Инструкция по эксплуатации

1. АННОТАЦИЯ

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для технического персонала, выполняющего пуско-наладочные работы. В нем описаны технические параметры изделия «Пульт диспетчерский LDP-A» ЛСЕА.469436.224-02 с установленным Встроенным программным обеспечением «LIP-EA_LDP-A».

2. ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ

ВПО «LIP-EA_LDP-A» реализует основной функционал изделия LDP-A – оконечного устройства в системе громкоговорящей связи, – и предназначено для обеспечения двусторонней и односторонней громкоговорящей связи. Пульт оснащен внешним микрофоном «Гусиная шея», внутренним динамиком, индикаторами состояния линий абонента. Сообщения передаются в микрофон «Гусиная шея», сообщения абонентов сети транслируются внутренним динамиком.

Основные технические характеристики Пульта указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Интерфейс связи	Аналоговый
Напряжение питания, номинальное, В DC	48
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24 - 72
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0,07
Потребляемый ток максимальный, А	0,28
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	120 - 20000
Выходная мощность встроенного динамика, Вт	10
Звуковое давление, дБ	81
Звуковое давление максимальное (30 см), дБ	96

Каждая кнопка оснащена индикатором, отражающим состояние абонента. В нормальном режиме индикация кнопок соответствует состоянию абонента, на вызов которого назначена кнопка.

Возможность конфигурирования программного обеспечения отсутствует.